

TEKNİK BİLGİ FORMU

SYN Fluidforce 10w-40 Viskozite API SL/CF veya ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı talep eden binek ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel motorları için geliştirilmiştir. İlk çalışma anındaki sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir. Yakıt ekonomisi, uzun servis ve yağ değişim aralığı sağlar. Bu yağ ile herhangi bir katkı maddesinin kullanılmaması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- *Soğuk hava şartlarında ki mükemmel akışkanlık özelliği sayesinde ilk çalışmada mükemmel koruma ve yüksek motor gücü sağlar.
- *Aktif temizleme özelliği, depozit ve çamur oluşumunu kontrol altına alarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- * Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- *Sentetik yapısı ve oksidasyona karşı yüksek direnci sayesinde daha uzun servis ömrü sunar.
- *Yüksek sıcaklıklarda yağın bozulması ve viskozite kaybına karşı üstün koruma sağlar.
- *Yeni nesil formülü sayesinde LPG ile çalışan tüm araçlarda aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önleyerek ekstra yağlayıcılık sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Benzin, LPG ve dizel tüm binek ve hafif ticari araçların doğal emişli veya turbo şarjlı motorlarında güvenle kullanılabilir

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

API SL/CF

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,868
K.Viskozite, 100 °C	cst	ASTM D 445	14,4
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	152
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ 1L, 4L, 5L, 7L, 20L, 200L

SYN

MOTOR OILS



www.syndunyasi.com

Bilgi için: info@syndunyasi.com 0216 212 56 61