

TEKNİK BİLGİ FORMU

SYN 20w50 vizkozite sınıfında API SL/CF performans seviyesinde motor yağı talep eden benzinli ve dizel tüm binek ve hafif ticari araçlara önerilir. Motorun ilk çalışma anından itibaren sürtünmeleri azaltarak aşınma oluşmasını engeller ve yüksek performans sağlar. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLER

- LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Yanma odası depozitlerini azaltır.
- Hem dur-kalk durumlarının çok olduğu şehir içi hem de şehirlerarası kullanımlarda motoru mükemmel korur.
- Birikinti oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.

ONAYLAR :

API SL/CF *VW 505.01 505.00 *ACEA 03B3-04, *AVTOVAZ LADA CARS MB APPROVAL 229.1

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Birim	Değer
Yoğunluk @ 15 °C	g/cm ³	0,870-0,880
K.Viskozite @ 100	cSt	16.3 – 21,5
Viskozite İndeksi		Min 115
Parlama Noktası (PMCC)	°C	Min 235
Akma Noktası	°C	-24

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ciltle ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı, buharları solunmamalıdır. Ciltle ve gözle temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı, gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusulmalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve imalatçısı veya lisanslı atık yağ toplayıcılarına teslim edilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün ambalajları temiz tutulmalı ve dış ortam koşullarından mümkün olduğunca korunmalıdır. Ambalajlar uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas etmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

AMBALAJ TİPLERİ: 1L, 3L, 4L, 7L, 16L, 18L, 20L, 200L

SYN[®]

MOTOR OILS



www.syndunyasi.com

Bilgi için: info@syndunyasi.com 0216 212 56 61