

TEKNİK BİLGİ FORMU

5W-40 PowerCore viskozite sınıfında ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı ep eden tüm binek ve hafif ticari araçların, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli, dizel ve LPG'li motorlar için uygundur. Motoru temiz tutar, yakıt tasarrufu sağlar. Geliştirilmiş sentetik formülasyonu sayesinde daha yüksek eksiltme direnci ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar. Bu yağ ile herhangi bir katkı maddesi kullanılmaması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- * Üstün termal kararlılık ve oksidasyona karşı direnci sayesinde dayanıklı film tabakası oluşturarak en uzun yağ değişim aralığı süresince performansını korur.
- * Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur ve motorun ömrünü uzatır.
- * Benzersiz akışkanlığı sürtünmeyi azaltır ve yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını düşürür.
- * Tüm sürüş koşullarında, motor devirlerinde ve sıcaklıklarında sıradan yağlara göre daha fazla koruma sağlar.
- * İçeriğindeki deterjan dispersan katkıları sayesinde motordaki kurumları depozitleri ve tortuları azaltarak daha pürüzsüz ve daha sessiz bir sürüş sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Katalitik konvertörlü yakıt enjeksiyonlu benzinli ve LPG motorlar ile turbo şarjlı ve doğrudan enjeksiyonlu dizel partikül filtresi (DPF) olmayan dizel motorlara sahip binek araçlar, SUV'lar, kamyonetler ve minibüslerin kullanımı uygundur.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

API SL/CF, ACEA A3/B4, RN0700/RN 0710, BM-APPROVAL 229.5, VW502 00/505 00, FIAT 9.55535-N2, PSA B71 2296

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,865
K.Viskozite, 100 °C	cst	ASTM D 445	14,80
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	140
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ 1L, 3.2L, 4L, 5L, 200L

SYN

MOTOR OILS



www.syndunyasi.com

Bilgi için: info@syndunyasi.com 0216 212 56 61