

TEKNİK BİLGİ FORMU

SYN GEAR OIL EP75W-80, yarı sentetik bazlı, yüksek performanslı bir otomotiv dişli yağıdır. Özel formülasyonu sayesinde dört mevsim üstün yağlama ve koruma sağlar. Aşırı basınca karşı dayanıklı yapısı ile dişli yüzeylerinde aşınmayı önler, termal ve oksidatif kararlılığı sayesinde uzun süreli performans sunar. Düşük sıcaklıklarda kolay akışkanlık göstererek ilk çalıştırmalarda etkili yağlama sağlar. Pas ve korozyona karşı sistemi korur, sessiz ve verimli bir çalışma deneyimi sunar. Manuel şanzımanlar ve senkromeçli sistemlerde güvenle kullanılabilir. API GL-5 performans seviyesini karşılar ve çeşitli OEM gereksinimlerini destekler.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Mükemmel aşırı basınç performansı sayesinde daha ağır yüke maruz kalan aks uygulamalarında iletim ömrü boyunca zorlu çalışma koşullarında aşınmaya ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Olağanüstü termal ve oksidasyon kararlılığı yüksek çalışma sıcaklıklarında şanzımanın temizliğini sürdürerek kalıntı oluşumunu önler, şanzuman ve yağın ömrünü uzatır.
- Kolay ve düzgün kaydırma ve çabuk başlatma ilkesi sayesinde sürtünmeleri minimuma indirerek senkromeç ömrünü uzatıp daha yumuşak vites değiştirme performansı sağlar.
- İleri katkılama teknolojisinin geliştirdiği mükemmel EP özelliği en ağır mekanik ve ısı yükleri altında dahi sorunsuz çalışma sağlar.

KULLANIM ALANLARI API GL-5

performans seviyesinin gerekli olduğu binek, hafif ve ağır hizmet ticari araçların manuel şanzımanlarında kullanımı tavsiye edilir.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

API GL-5, David Brown S1.53.101(E), U.S. Steel 224, DIN 51517 Part 3, AGMA 9005-E02

TEST	METOD	TİPİK DEĞERLER
K.Viskozite,@ 100 °C	ASTM D 445	7-11
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	Min 130
Akma Noktası	ASTM D 97	Max -20 °C
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min 220 °C

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buharı maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ : 1L, 3L, 20L, 200L

SYN GEAR OILS



www.syndunyasi.com

Bilgi için: info@syndunyasi.com 0216 212 56 61