

TEKNİK BİLGİ FORMU**SYN ATF POWER STEERING FLUID**

SYN ATF, dünyanın önde gelen araç üreticilerinin öngördüğü standartlara uygun üretilen, direksiyon yağıdır. Tork konvertöründe kesintisiz ve mükemmel güç iletimi sağlar. Yüksek viskozite indeksi ile çok düşük sıcaklıklarda akıcılığını ve yüksek sıcaklıklarda da yağlayıcılığını koruyarak tam performans gösterir. Hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanımı uygundur. Araç üreticisi tarafından tavsiye edildiğinde hidrolik güç sistemlerinde de kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- İlk çalışmayı kolaylaştırır ve düşük sıcaklıklarda temiz ve hızlı yağlama sağlar.
- Sıcak ve soğuk iklim şartlarında üstün performans gösterir.
- Formülündeki pas, korozyon ve oksidasyon önleyici katkıları ve kaliteli baz yağlar bileşimi ile sisteminin ömrünü uzatır.

KULLANIM ALANLARI

Binek araçlarda, ağır vasıtaların direksiyon dişlilerinde, güvenle kullanılır.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,872
K.Viskozite, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,4
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	108
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-24
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ: **1 LE**

SYN[®] MOTOR OILS

www.syndunyasi.com

Bilgi için: info@syndunyasi.com 0212 212 56 61